

## Lichtsteuerung

### Dämmerungsschalter, Analog, Wandaufbau



turnus 200

#### Beschreibung

Der Dämmerungsschalter turnus 200 bietet ein Höchstmaß an Funktionalität und ermöglicht die individuelle Steuerung der gewünschten Situation in Wohn-, Büro-, Gewerbe- und Industriegebäuden bzw. im gesamten Außenbereich und sorgt gleichzeitig für spürbar mehr Energie-Effizienz. Durch seinen integrierten

Lichtsensoren steuert er präzise nach Lichtintensität. Der turnus eignet sich hervorragend für den Einsatz im Schaufenster, für beleuchtete Reklametafeln oder Straßenbeleuchtung. Der turnus zeichnet sich durch eine einfache und flexible Installation durch Aufbaumontage, sowie schlichtes Design aus.

#### Produktauswahl

Einstellbereich Helligkeit	Ein-/Ausschaltverzögerung	Betriebsspannung	Schutzart	Typ	Artikel-Nr.
2–2000 lx	20–120 s	230 V AC	IP 54	turnus 200	18.17.0001.1


# Lichtsteuerung

## Dämmerungsschalter, Analog, Wandaufbau

### Technische Daten

	turnus 200
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50–60 Hz
Stand-by Leistung	6 W
Einstellbereich Helligkeit	2–2000 lx
Ein-/Ausschaltverzögerung	20–120 s
Schaltleistung	10 A (bei 250 V AC, $\cos \phi = 1$ ), 2 A (bei 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$ )
Glüh-/Halogenlampenlast	1200 W
Umgebungstemperatur	-35 °C ... +60 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 54

### Maßzeichnungen



### Anschlussbeispiel

